

Kabine

Die Kabine ist aus Holz (Pappel) in Leichtbauweise gefertigt.

Die Seitenwände sind beschichtet.

Die Höhe der Kabine (Kabinenboden bis Kabinendecke) beträgt 2100 mm.

Bedienpaneel

Das Bedienpaneel befindet sich auf der Antriebsseite (D-Seite) der Kabine.

Es beinhaltet die Etagentasten, Alarmtaste, Notrufgerät (Option), Tür öffnen und Tür schließen Tasten, Firmenlogo, sowie die Angabe der Traglast.

Das Bedienpaneel ist aus Edelstahl gefertigt.

Spiegel

Ein Spiegel an der Antriebsseite (D-Seite, gleiche Seite wie das Bedienpaneel) kann optional bestellt werden. Hier werden dann zwei Spiegel, links und rechts vom Bedienpaneel, geliefert.

Optional ist es ebenfalls möglich, einen Spiegel an der A oder B Seite (gegenüber den Türen), zu bestellen.

Handlauf

Im Standard enthalten ist ein Handlauf auf der Antriebsseite (D-Seite), in Edelstahl. Der Durchmesser des Handlaufes beträgt 32 mm und ist in einer Höhe von 900 mm vom Kabinenboden angebracht.

Optional kann der Handlauf in Eiche bestellt werden. Der Durchmesser dieses Handlaufes beträgt 38 mm.



Handlauf Edelstahl



Handlauf Eiche

Paneel mit Liftinformationen

An der Antriebsseite befindet sich eine Edelstahlplatte, mit der CE – Kennzeichnung.



Stoßleisten

Zum Schutz der Kabine beim Transport von Waren können optional Stoßleisten in Edelstahl bestellt werden.

Die Stoßleisten sind an den Seitenwänden der Kabine angebracht, dort wo keine Türen sind. Die Leisten sind an den jeweiligen Enden mit Plastikkappen versehen.

Das Maß der Stoßleisten beträgt 20x60 mm.

Diese können ebenfalls optional in Eiche, 70x20 mm, bestellt werden.

Sockelleisten

Zur Standardausstattung gehören ebenfalls 100 mm Sockelleisten in Edelstahl.

